

YSY321 高低莖施藥機

機體尺寸	410 × 213 × 231 cm (長×寬×高)	
輪距	120~220 cm (可依作物行距定製)	
軸距	163 cm	
底盤離地淨高	80 cm	
重量	1920 kg	
引擎規格	23HP 四衝程水冷式柴油引擎，電動起動	
駕駛系統	油壓動力方向盤、玻璃纖維開放式駕駛室	
傳動系統	四輪驅動、四輪動力轉向；前進 6 檔、後退 2 檔 最高速度 20 km/hr、作業速度 3 km/hr	
輪胎規格	6.00 × 29 - 10PR (胎寬: 13 cm, 直徑 100 cm)	
制動系統	油壓碟式腳剎車、鼓式外張型手剎車	
照明系統	2 組大燈, 左右方向指示燈	
發電系統	配備發電機, 行駛中電力自動回充	
動力噴霧機	壓力: 1.5~3.5 MPa 流量: 31~56 l/min 轉速: 500~900 r/min	
噴灑裝置	5 段式獨立控制閥	
	水平噴桿	12M(五段, 油壓控制), 噴嘴 0.5mm x 26 個 水平調整角度 10°, 作業調整角度 30° 升降高度 80~250cm
	懸垂噴桿 (另購)	6 支(左、右各 3 支) 噴嘴 0.7mm x 24 個(4 個/支 x 6 支) 作業調整角度 90°
噴幅	13 M	
藥液箱	800L 不銹鋼製藥水箱, 自吸式高壓回水噴流攪拌	
車體結構	SUS304 不銹鋼, 強化鋼架結構, 鍍鋅防鏽處理車體, 玻璃纖維	
工作效率	20~40 甲/8hr	

永三源農機廠

地址：台中縣后里鄉聯合村水門路45號
 電話：04-25564167
 傳真：04-25579768
 網址：www.ysy-sprayer.com
 E-mail：yongsan.yuan@msa.hinet.net

YSY321 高低莖施藥機



水稻



韭菜



茶園

**** 適用於平原大面積作物 ****

(如稻米、小麥、馬鈴薯、高粱、毛豆、蔬菜、蕃茄、玉米、花卉等)

永三源農機廠

地址：台中縣后里鄉聯合村水門路45號
電話：04-25564167
傳真：04-25579768
網址：www.ysy-sprayer.com
E-mail：yongsan.yuan@msa.hinet.net